

# ANDERSON



## CNC ドリルマシン 少量多種生産対応シリーズ

1軸 ドリルマシン PD-2328 S1

2軸 ドリルマシン PD-2328 S2



	1軸 ドリルマシン	2軸 ドリルマシン
型番	PD-2328 S1	PD-2328 S2
シリアル No.	FAPEDPS960003	FAPEDPS960004
本体寸法 (ディスプレイ含む)	2140 (L) x 1930 (W) x 2115 (H) mm	2140 (L) x 2490 (W) x 2115 (H) mm
加工寸法	23" x 28" (1テーブル)	23" x 28" (2テーブル)
機械重量	3200Kg	4200Kg
機械ベース	花崗岩	
ストローク	X	加工範囲：580mm / 最大：580mm
	Y	加工範囲：720mm / 最大：840mm
	Z	30mm
最高移動速度	X,Y	50m / min
	Z	30m / min
駆動システム	X,Y	リニアモータ
	Z	AC サーボモータ + リニアガイドウェイ

	1	2		
主軸数	1	2		
スピンドル	WESTWIND			
主軸回転速度	20,000~160,000 rpm			
ドリルマガジン	総計300本 (50本×6カセット)			
ドリル刃長測定方法	レーザードリル測定器 (設置個所：ドリルマガジン横)			
ドリル刃折検出方法	BBDファイバセンサ (設置個所：主軸プレッサフット内部)			
コントローラ	SIEB & MEYER 48.00			
プログラムフォーマット	SIEB & MEYER / EXCELLON			
インターネット	接続対応			
エア圧力	7kg/cm <sup>2</sup>			
電圧	220V ; 50HZ /60HZ ; 3 PHASE			
標準付属備品	主軸冷却器	1	主軸冷却器	1
	プレッサフット	1	プレッサフット	2
	工具セット	1	工具セット	1
	ドリルリング取り付け器	1	ドリルリング取り付け器	1